

ALTRE TIPOLOGIE DI ACCIAI DISPONIBILI IN BREVE TEMPO

Lam. antiusura T33

Lam. al Magnesio

Lam Inox Forato

Reti Inox vari tipi
e spessori

Lamiere 316

**EFFETTUAMO TAGLI A MISURA A RICHIESTA DEL CLIENTE E TAGLI PER CONTO TERZI
IN TEMPI ESTREMAMENTE BREVI**

TABELLE DELLE TOLLERANZE TRAFILATI - PELATI - RETTIFICATI

La tabella riporta, in mm, l'ampiezza del campo di tolleranza, secondo il sistema ISO, per i diversi gruppi di dimensioni. Per le tolleranze "h" la dimensione massima coincide con la dimensione nominale, e lo scostamento è tutto in meno. **LINEARITA'**: scostamento ammesso 0,15% pari a 1,5 mm. per ogni ml.

Diametro	o chiave	h 13	h 11	h 10	h 9	h 8	h 7	h 6	h 5
mm oltre	mm fino a								
1	3	0,14	0,06	0,04	0,025	0,014	0,009	0,007	0,005
3	6	0,18	0,075	0,048	0,03	0,018	0,012	0,008	0,005
6	10	0,22	0,09	0,058	0,036	0,022	0,015	0,009	0,006
10	18	0,27	0,11	0,07	0,043	0,027	0,018	0,011	0,008
18	30	0,33	0,13	0,084	0,052	0,033	0,021	0,013	0,009
30	50	0,39	0,16	0,1	0,062	0,039	0,025	0,016	0,011
50	80	0,46	0,19	0,12	0,074	0,046	0,03	0,019	0,013
80	100	0,54	0,22	0,14	0,087	0,054	0,035	0,022	0,015

L'ovalizzazione ammessa, è la metà della tolleranza riportata nel presente specchietto

TRAFILATO PIATTO

L A T O		S P E S S O R E					
mm	mm	da 2 a 3	da 4 a 6	da 8 a 10	da 12 a 18	da 20 a 30	da 32 a 50 e +
da 5 a 6	- 0,75						
da 8 a 10	- 0,09						
da 12 a 18	- 0,11						
da 20 a 30	- 0,13						
da 32 a 50	- 0,16	- 0,06	- 0,075	- 0,09	- 0,11	- 0,13	- 0,25
da 55 a 80	- 0,19						
da 80 a 100	- 0,22						
da 100 a 150	± 0,5						
da 150 a 200	± 1						
da 200 a 300	± 2						
da 300 a 400	± 2,5						

LAMINATI

Acciai automatici, da cementazione, da bonifica, da tempra superficiale e inossidabile secondo UNI 7620

Diametro chiave	mm	da a	5,5 11	11,5 23	24 32	33 38	39 50	51 70	71 80	81 100	101 120	125 150	155 220
Tolleranze	mm		± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,7	± 0,9	± 1	± 1,2	± 1,4	± 1,8	± 2,3