


Lega d'alluminio EN: 6060 (UNI: 9006/1)					
UNI	Convenzionale	DIN	AFNOR	BS	USA
9006/1	P-ALMgSi	AlMgSi0.5 3.3206	A-GS	H9	6063

Utilizzo: *realizzazione di strutture scarsamente sollecitate (serramenti, arredamenti,...).
 Dettagli decorativi che richiedono un ottimo aspetto insieme a discrete
 caratteristiche meccaniche con ottima resistenza alla corrosione, ottima
 anodizzabilità (decorativa/dura) e ottima saldabilità. Questo materiale può essere
 fornito in barre estruse/trafilate e in lamiere laminate in vari stati tra i cui T4 e T6.*



QUADRO			
lato	10	15	



PIATTO													
	spessore												
lato	2	3	4	5	6	8							
20		X	X	X	X	X							
25					X	X							
30		X	X	X	X	X							
40		X	X	X	X	X							
50				X	X	X							
60				X	X	X							
70				X	X	X							
80				X	X	X							
100				X	X	X							
120						X							

PIATTI DI SPESSORE MAGGIORE DI 8 DISPONIBILI IN EN: 6082



ANGOLARE													
	spessore												
lati	2	3	4	5	6	8	10						
20*20	X	X											
25*25	X	X											
30*30	X	X	X	X									
40*40		X	X										
50*50				X									
60*60					X								
80*80						X							
100*100						X	X						

