



| Bronzo UNI EN 1982: CC333G - GCu Al 11 Fe 4 Ni 4 (Xantal) | | | | | |
|---|----------|--------------|----|--------|-----|
| UNI | EURONORM | DIN | GB | USA | JIS |
| CC333G | CC333G | CuAl10Fe5Ni5 | -- | C95500 | -- |

Utilizzo: Si realizzano boccole, bronzine, ingranaggi, piatti di scorrimento, anelli, eliche particolari indicati per applicazioni ad alta resistenza all'usura e alla corrosione.
Materiale con ottime caratteristiche meccaniche.



| TONDO PIENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| dia. | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| TONDO FORATO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|--|--|--|
| diametro interno | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diametro esterno | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | | | |
| 50 | X | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | |
| 65 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 70 | | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 80 | | | | | X | X | X | X | | | | | | | | |
| 90 | | | X | | X | | X | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | X | | X | X | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 120 | | | | | X | | X | X | X | X | | | | | | |
| 130 | | | | | | | X | X | | X | X | | | | | |
| 140 | | | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| 150 | | | | | | | | | X | | | X | | | | |
| 160 | | | | | | | | | | | | | X | | | |



| BONZO XANTAL IN LASTRA | |
|------------------------|---------------|
| spess | dal 17 al 122 |

SIAMO IN GRADO DI SODDISFARE OGNI VS. ESIGENZA DI MISURA